



MetroBulk 4000 är en komplett tankningsstation för AdBlue® i ett specialdesignat förvaringsskåp för utomhusbruk. Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.

MetroBulk 4000 finns tillgänglig i version för försäljning eller i standardutförande för internt bruk.

Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR.



## MetroBulk 4000

### Förvaringsskåp:

Stabil konstruktion med isolerande väggelement

- 30 mm vägg tjocklek med PUR-kärna
- 1,5 mm starka inner- och ytterväggar av GFK med gelcoat, vitfärgade
- Grundram anpassad för transport med gaffeltruck
  - **OBS! Förflyttas endast med tom tank!**
- Aktiv ventilation i förvaringsskåpets tak
- Uppvärmning av förvaringsskåp med termostat för vinterbruk
- Avskilt utrymme för tank
- Tankutrymmet utformat som vätsketät spillåda
- Öppningsbart tak

### Tank:

- Tankvolym brutto - 4000 liter
- Material – HD-PE
- Överflyllnadsskydd
- Läckagevarningsutrustning

### Dispenser:

- Rostfritt stål (urea-beständigt)
- Dörr i rostfritt stål för värmeisolering av slang med pistolventil
- Pump anpassad för urea-lösning AUS 32 (AdBlue)
- 4 m. distributionslang med automatisk slangupprullare
- Pistolupphäng med integrerad kontaktbrytare
- Påfyllning i separat utrymme på framsidan med spillfri 2" påfyllningskoppling

### Mätarelektronik i följande versioner:

För försäljning, kröningsbar (E)	Normal noggrannhet (NE)
Digital ovalhjulsmätare – kröningsbar	Digital ovalhjulsmätare
Luftseparator	
Literräknare med dubbelpuls	Literräknare med dubbelpuls
Priskalkylator Möjliga gränssnitt: <ul style="list-style-type: none"><li>• ER3</li><li>• ZSR-variant 01</li></ul> Option: EPSI-modul	Priskalkylator Möjliga gränssnitt: <ul style="list-style-type: none"><li>• ER3</li><li>• ZSR-variant 01</li></ul> Option: EPSI-modul
Tankautomat HDA 500e	Tankautomat HDA 98, HDA 250

### PTB-godkännande 5.12805.09

### Tekniska data:

Pumpkapacitet:	ca. 30 l/min
Max sughöjd:	5 m
El:	230 V, 50 Hz
Max arbetstryck:	5 bar
Distributionslang:	Slangupprullare med 4 m. slang
Anslutning sugsida:	R 1" inv.g.
Förvaringsskåp:	GFK-profil
Omgivande temperatur:	-20°C till +50°C
Vätsketemperatur:	-7°C till +30°C
Dimensioner (l x b x h):	ca. 3550 x 1200 x 2320 mm
Vikt:	ca. 800 kg

### IDENTIC AB

Box 143  
SE-186 23  
Vallentuna  
Sweden

Tel. +46 8 511 781 05  
Fax. +46 8 511 708 84

info@identic.se  
www.identic.se

0801-003 SE

© 2006 IDENTIC AB

