









Fathantering

	Artikelnr.	Benämning
	555040	Handpump för 60 till 205 liters fat <ul style="list-style-type: none"> - Fatpump, med böjt utloppsrör - Kapacitet: 0,3 - 0,45 liter/slag - Material: Ryton, kolvstång i rostfritt stål - Teleskopiskt sugrör 340 - 900, Ø 40 mm - Fatförskruvning G 2" och G 1 1/2" - Färg: svart - Vikt ca 0,85 kg. <p><i>Beroende på fatanslutning kan en fatadapter erfordras (se under rubriken "Tillbehör")</i></p>
	555041	Handpump med 2 meter slang och enkel pistolventil <ul style="list-style-type: none"> - Fatpump med slanganslutning - Kapacitet: 0,3 liter/slag - Material: Polypropylen och polyeten - Teleskopiskt sugrör 480 – 950, Ø 27mm - Fatförskruvning G 2", utlopp 3/4" - Färg: Blå - Levereras med 2 meter slang, slangklammer och pistolventil i polypropylen/rostfritt <p><i>Beroende på fatanslutning kan en fatadapter erfordras (se under rubriken "Tillbehör")</i></p>
	555046	Fatpump för kanister och fat 100 <ul style="list-style-type: none"> - Tätningslös fatpump med 2 varvtal - Levereras med 1,5 m PVC-slang DN 13 med pistolventil i PP med utlopp 11 mm. - Längd 700mm. - Kapacitet 10-20 l/min. <p><i>Beroende på fatanslutning kan en fatadapter erfordras (se under rubriken "Tillbehör")</i></p>
	555047	Fatpump för fat 200 <ul style="list-style-type: none"> - Levereras med 1,5 m PVC-slang DN 20 med pistolventil i PP med utlopp 20 mm. - Längd 1000 mm. - Kapacitet 15-30 l/min. <p><i>Beroende på fatanslutning kan en fatadapter erfordras (se under rubriken "Tillbehör")</i></p>



Fathantering forts.

	Artikelnr.	Benämning
	555064	Fatkärra för AdBlue® <ul style="list-style-type: none"> - Kärra för upp till 220 liters fat (max Ø 600 mm.) - B=830, H=1040, D=1040 - Pistolventilhållare med droppskål, slanghållare, pulverlackerad stålram, säkerhetskedja - Pump 230V, 0,55 kW, IP 44 - Elkabel med jordad kontakt 1,5 meter - Kapacitet ca. 49 liter/min. - Sugslang ca. 2 m - Distributionsslang ca. 4 m. <p><i>OBS: Pistolventil tillkommer, ange typ vid order.</i></p>
	555065	Fatkärra enligt ovan, inkl. flödesmätare <ul style="list-style-type: none"> - Flödesmätare, 5-90 l/min. 1% noggrannhet <p><i>OBS: Pistolventil tillkommer, ange typ vid order.</i></p>

IBC-hantering

	Artikelnr.	Benämning
	555000-520	Pumpkit för AdBlue® IBC-container <ul style="list-style-type: none"> - Elmotor 520W 230V, elkabel med stickpropp. - Pumprör inkl. slanganslutning.
	555000-800	Pumpkit för AdBlue® IBC-container <ul style="list-style-type: none"> - Elmotor 800W 230V, elkabel med stickpropp. - Pumprör inkl. slanganslutning.
	555005	Fatförskruvning 2" För anslutning av pumprör till IBC.
	555006	Kontramutter 2" För anslutning av pumpkit till IBC när IBC-lock saknar gänga
	Offert	IBC inomhus med fast installerad distributionsutrustning Komplet utrustningspaket för fast installation från IBC-container i t.ex. tvätthall eller verkstad. <ul style="list-style-type: none"> - Kundenspecifik utrustning - (Se tillbehör nedan) - Installation
	Offert	Klimatskåp med distributionsutrustning för IBC, för utomhusbruk Komplet klimatskåp för 1 m3 IBC-Container med kundspecifikt utrustningspaket <ul style="list-style-type: none"> - Kundenspecifik utrustning monterad - (Se tillbehör nedan)

Stationära förvarings- och distributionssystem för Garage, Bensinstationer och Truck stops

	Artikelnr.	Benämning
	Offert	<p>Kompleta anläggningar för förvaring och distribution av AdBlue®</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stationära tankar som fylls på från tankbil - Stationär distributionsutrustning - Kundenspecifik utrustning
	Offert	<p>Dispenser Typ 41030</p> <p>Dispenser avsedd för påfyllning av AdBlue® (urea-lösning AUS 32) utomhus.</p> <p>Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.</p> <p>Dispensern finns tillgänglig i version för försäljning eller i standardutförande för internt bruk. Båda versionerna har räkneverk med hög noggrannhet.</p> <p>Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR.</p> <p>Tekn data: se prospektblad</p>

Stationära förvarings- och distributionssystem för Garage, Bensinstationer och Truck stops forts.

	Artikelnr.	Benämning
	Offert	<p>Dispensermodul Typ 4103</p> <p>Dispensermodul avsedd för påfyllning av AdBlue® (urea-lösning AUS 32). Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.</p> <p>Dispensermodulen finns tillgängligt i version för försäljning (kröningsbar med luftavskiljare) eller i standardutförande för internt bruk. Båda versionerna har räkneverk med hög noggrannhet.</p> <p>Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR. Tekn data: se prospektblad</p>
	Offert	<p>MetroBulk 4000 för AdBlue®</p> <p>Komplett tankningsstation för AdBlue® i ett specialdesignat förvaringsskåp för utomhusbruk. Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.</p> <p>MetroBulk 4000 finns tillgänglig i version för försäljning eller i standardutförande för internt bruk.</p> <p>Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR. Tekn data: se prospektblad</p>
	Offert	<p>MetroBulk 5000 II för AdBlue®</p> <p>Komplett tankningsstation för AdBlue® i ett specialdesignat förvaringsskåp för utomhusbruk. Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.</p> <p>MetroBulk 5000 II finns tillgänglig i version för försäljning eller i standardutförande för internt bruk.</p> <p>Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR. Tekn data: se prospektblad</p>

Tillbehör

	Artikelnr.	Benämning
	555014	Manuell AdBlue®-pistolventil med magnetfunktion - Med magnetfunktion (Enl. standard för AdBlue), fast anslutning och EG281.8-bygel
	555015	Manuell AdBlue®-pistolventil med svivel och magnetfunktion - Med magnetfunktion (Enl. standard för AdBlue), svivel och EG281.8-bygel
	555024	Manuell AdBlue®-pistolventil med magnetfunktion - Med magnetfunktion (Enl. standard för AdBlue), fast anslutning och EG281.3M-bygel
	555025	Manuell AdBlue®-pistolventil med svivel och magnetfunktion - Med magnetfunktion (Enl. standard för AdBlue), svivel och EG281.3M-bygel
	201550	Upphäng för manuell pistolventil - Upphäng med brytare - För pistol med bygel EG281.3M från Elaflex
	555044	Manuell pistolventil av plast Pistolventil med 19 mm. utloppsrör, utan automatstopp. Matr. i polypropylen/rostfritt material, anslutningsnippel för 3/4" (20mm) slang. (OBS. Ej standard för AdBlue, saknar magnetbrytare)
	555045	Manuell pistolventil Pistolventil OPW med 19 mm. utloppsrör, med automatstopp (OBS. Ej standard för AdBlue, saknar magnetbrytare)




Tillbehör forts.

	Artikelnr.	Benämning
	555009	Slangupprullare för AdBlue® - Slanglängd 12 m. - Ansl. på distributionsslangen inv. G3/4"
	555010	Slangupprullare för AdBlue® - Slanglängd 6 m - Ansl. på distributionsslangen inv. G3/4"
	555011	Svängbart väggfäste - För slangupprullare (555009 & 555010) - Galvaniserat
	550048	Slang ø16 mm för AdBlue®, EPDM
	550049	Slang ø19 mm för AdBlue®, EPDM
	550062	Slang ø25 mm för AdBlue®, EPDM
	555008	Mätare för AdBlue® Slangmonterad batteridrivnen mätare med LCD-display. Noggrannhet ±0,5%, inv. G. 1"
	555021	AdBlue®-mätare med pulsutgång (tungelement) Noggrannhet ±0,5%, inv. G. 1"
	555022	AdBlue®-mätare med pulsutgång (halleffekt) Noggrannhet ±0,5%, inv. G. 1"
	555023	Pulsomvandlare till AdBlue®-mätare Kretskort exkl. kapsling
	555020	AdBlue®-mätare med pulsutgång och pulsomvandlare (tungelement) Noggrannhet ±0,5%, inv. G. 1"

Tillbehör forts.

	Artikelnr.	Benämning
	Offert	Stationära och dränkbara pumpaggregat med tillbehör
	555066	Fatadapters med inv. G2" gänga A. Med inv. G2" och utv. MAUSER
	555067	B. Med inv. G2" och utv. TRI-SURE
	555068	C. Med inv. G2" och inv. NW 50 EUR gänga (DIN 61)
	555069	D. Med inv. G2" och inv. Mellerud 50
	555070	E. Med inv. G2" och inv. DIN 51 gänga
	555071	F. Med inv. G2" och spännklack för 55-65mm utv. Ø
	555072	G. Med inv. G2" och inv. MAUSER
	555073	H. Med inv. G2" och inv. RIEKE
	555074	I. Med inv. NW 50 EUR (DIN 61) och utv. G3/4"
	555075	J. Med inv. 75x6 och utv. NW 50 EUR (DIN 61)
	555076	K. Med inv. 92x4 och utv. NW 50 EUR (DIN 61)
	555077	L. Med inv. 150x7 och inv. G2" för ev. ansl. Av sugrör i IBS-container

Depåutrustning för spillfri tankning (SVR)

	Artikelnr.	Benämning
	550030	Pumpkontrollenhet (PCU), inkapslad
	550300	AdBlue® spillfri pistolventil – depåversion
	201030	Upphäng för spillfri pistolventil (550300)